

## Коммерческое предложение

# Стреппинг-машина TP-201Y с боковой сваркой ленты полуавтоматическая, арт. TP-201Y



Полуавтоматическая стреппинг-машина TP-201Y - это стреппинг-система средней ценовой категории, которая может применяться для обвязки полипропиленовой (ПП) лентой упаковок небольших и средних размеров. Поскольку механизм сварки и натяжения расположен сбоку от рабочего стола и защищен от попадания мусора и строительных отходов, данная машина может успешно применяться на лесопилках, производстве кирпича, плитки, черепицы и др.

Натяжение и длина выбрасываемой ленты, а также температура термоэлемента полностью регулируются. TP-201Y выполняет обвязку с использованием недорогой полипропиленовой ленты, ширина которой может составлять от 6-ти до 15,5-й мм. Концы ленты после выполнения обвязки и натяжения соединяются методом термосварки, шов располагается в боковой части упаковки.

## Рабочий цикл обвязки на стреппинг-машине TP-201Y выглядит следующим образом:

Упаковка, которую нужно обвязать, устанавливается на рабочую поверхность оборудования.

Оператор выбирает силу натяжения и длину выброса ленты на панели управления.

Далее оборудование подает ленту заданной оператором длины.

Оператор оборачивает упаковку лентой и заправляет свободный ее конец во входное отверстие. После этого оборудование автоматически выполняет натяжение, сваривает свободные концы ленты и обрезает их.

# ТР-201У - основные характеристики стреппинг-оборудования:

Идеальная машина для загрязненной рабочей среды.

Подходит для обвязки упаковок небольшого объема.

Соответствует строгим техническим стандартам.

Оборудование имеет простую конструкцию.

Техническое обслуживание и эксплуатация ТР-201У являются максимально простыми.

Внешняя механическая регулировки натяжения ленты.

Фиксация оборудования в выбранном месте осуществляется благодаря прочным роликам с тормозами.

Двигатель стреппинг-машины запускается только при выполнении рабочего цикла, что позволяет использовать энергию с максимальной эффективностью.

Точный контроль, благодаря надежной плате управления.

Оборудование имеет доступную стоимость и подходит для компаний с небольшим бюджетом.

Проверенное и надежное качество.

Скорость обвязки	2,5 сек/обв.
Ширина ленты	6±1 5,5 мм
Управление силой натяжения ленты	механическое
Сила натяжения ленты max	15- 45 кг
Размер упаковки min	120 x 30 мм
Размер упаковки max	не ограничен
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	200 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес ТР-201	125 кг
Габаритные размеры	860 x 675 x 1635 мм

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд