ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг машина Mercury с боковой обвязкой TP-702Y(A), арт. TP-702Y(A)

Стреппинг машины с боковой обвязкой ПП (полипропиленовой) лентой TP-702Y и TP-702Y(A) являются высокоскоростными обвязочными машинами серии Mercury. Им присущи все стандартные свойства Mercury, в том числе высокие надежность и производительность. Данные модели могут быть интегрированы в большинство производственных линий и применяться для обвязки различной продукции.

- TP-702Y- автоматическая стреппинг-машина Mercury с боковой спайкой ленты
- TP-702Y(A) - автоматическая стреппинг-машина Mercury Transit с боковой спайкой ленты и приводным роликовым конвейером

Основные характеристики:

- Высокая скорость обвязки - Скорость цикла может достигать до 60 обвязок в минуту
- Прочная и компактная механическая обвязывающая головка - Использование бесщеточного двигателя постоянного тока позволяет достичь наивысшего уровня точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса.
- Свободный доступ к направляющим ленты (запатентовано) - Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции направляющие ленты удобны для технического обслуживания.
- Эргономичный дизайн диспенсера ленты - Диспенсер ленты размещен внутри машины. Это удобно и экономит время при загрузке новой бухты ленты.

Опции:

- Машина без рольганга (TP-702Y-XT).
- Подача сигнала об окончании цикла и ошибке (TP-702Y/ TP-702Y-XT).
- ПЛК Siemens (TP-702Y(A))
- Датчик низкого количества ленты в бухте (трехцветная сигнальная лампа) (TP-702Y(A)).
- Режим энергосберегающего транзита с автоматическим переходом в спящий режим (TP-702Y(A)).
- Прижимное устройство (TP-702Y(A)).

Ширина ленты	5, 6, 9, 12 мм (ПП полипропилен)
Сила натяжения ленты	32 кг для 5,6 мм 50 кг для 9 мм 55 кг для 12 мм
Скорость обвязки	60 обв./мин для TP-702Y 35 обв./мин для TP-702Y(A)
Минимальный размер упаковываемой продукции	20 x 50 см (модернизация)
Электрические характеристики	110/220/230/ В 50/60Гц, 1 фаза

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд