

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг-машина ТР-601YAM с приводным роликовым конвейером, арт. ТР-601YAM



ТР-601YAM — автоматическая стреппинг машина с боковой аркой обвязки. Данная модель применяется на особенно загрязненных предприятиях, в суровых условиях, благодаря тому, что корпус выполнен из нержавеющей стали SUS 304 для создания наибольшего уровня защиты от воздействий воды. Корпус защищен от ржавчины и коррозии. Кроме того, электрический блок машины сконструирован так, чтобы не допустить попадания внутрь любой влаги. Эти свойства идеально подходят для применения ТР-601YAM на предприятиях морской пищевой промышленности и аналогичных.

Прочный механизм обвязки ленты, автоматический выброс ленты, возможность регулировки скорости конвейера – все это позволяет надежно и быстро упаковывать в стреппинг ленту продукцию на производстве. Максимальная скорость обвязки позволяет производить 29 циклов в минуту.

Высота (мм)/ Ширина (мм)	400	600	800	1000
650				
850		Стандарт		
1050				

1250				
------	--	--	--	--

Размеры арок

Мы рекомендуем всем покупателям иметь под рукой запчасти для ремонта TP-601YAM, которые во время эксплуатации приходят в негодность быстрее остальных из-за нагрузок: микровыключатель T6-6-10380, мотор M5 с артикулом T6-1-61211, ролик 12 мм (T6-1-71193S) и ролик 9 мм (T6-1-71194S). Купить их можно вместе с машиной TP-601YAM.

Скорость обвязки	29 обв./мин.
Ширина ленты	8, 9 или 12 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7 - 70 кг
Напряжение питания	220 В (50/60 Гц)
Мощность	1 кВт
Высота регулировки рольганг	435 - 585 мм
Вес	220 кг
Габаритные размеры	1485 x 616 x 1760 мм
Способ заправки ленты	автоматический

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд