

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина EXS-135, арт. EXS-135



Автоматические стреппинг машины созданы для упрощения упаковки товаров полипропиленовой ленты на средних и крупных производствах. Когда с помощью ручной обвязки работники уже не успевают упаковывать товар, наступает время задуматься об автоматизации процесса. Например, купить автоматическую машину для стреппинга EXS-135.

Благодаря этому функциональному устройству, обмотка упаковочной лентой будет происходить за считанные секунды без малейших усилий со стороны оператора. Не нужно вручную натягивать ленту, скреплять ее клещами, как это происходит при пользовании механическим инструментом.

Конечно, автоматические стреппинг-машины обойдутся дороже, чем полуавтоматы или ручной инструмент. Зато их производительность в несколько раз выше! При пользовании механическим инструментом приходится всю работу проделывать самому и затрачивать массу усилий. Ручные стреппинг-машинки и полуавтоматические стационарные упаковывают быстрее и проще механики, но все равно нужно вставлять стреппинг-ленту перед обмоткой. С автоматическими машинами для обвязки все намного проще!

Принцип работы машины для стреппинга EXS-135 крайне простой. Ставим коробку на упаковочный стол и нажимаем на кнопку. Меньше секунды – обвязка совершена! Кроме того, машину можно усовершенствовать еще и дополнительными опциями, которые сделают работу на ней еще более удобной.

Купить автоматическую машину для обвязки EXS-135 или другую технику для стреппинга, можно у нас, позвонив по указанным телефонам. Если Вы сомневаетесь в выборе устройства, просто расскажите немножко о своих продуктах: тип, объем выпуска, размеры и др. Наши специалисты посоветуют Вам модели обвязочных устройств, которые будут максимально соответствовать Вашим целям.

Преимущества автоматической стреппинг машины EXS-135:

- Автоматический выброс петли.
- Высокая скорость работы: до 60 обвязок в минуту.
- Легкая настройка, интуитивно понятная панель управления.
- Удобная поворотная панель управления.

- Электронный контроль силы натяжения.
- Автоматическое выталкивание петли, если произведена обвязка без объекта на столе.
- Регулируемая высота упаковочного стола (832 мм – 962 мм).
- Ножная передняя педаль запуска
- Возможность установки задней педали запуска обвязки.

Высота (мм)/ Ширина (мм)	550	650	850	1050
400	Стандарт			
500		*		
600			*	*

Размеры арок

Электрические характеристики	100/110/220/230/240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Мощность, кВт	0,95
Количество обвязок, обв./мин	60
Ширина ленты, мм	5
Сила натяжения ленты, кг	1-35

Цена - 494152.03 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд