

Коммерческое предложение

Автоматическая машина для обвязки полипропиленовой лентой EXS-137, арт. EXS-137



Стреппинг-машина модели EXS-137 – это практичное устройство для обвязки ПП лентой, автоматического принципа действия. В отличие от своего соседа по серии, EXS-135, машина имеет более крупную стандартную арку, и более широкий спектр размерных опционных аркок. Так же, EXS-137 упаковывает полипропиленовыми лентами с самой популярной шириной: 9 и 12 мм.

Упаковка полипропиленовой лентой подходит легким и средним по весу товарам. ПП-лента самая дешевая из стреппинг-лент. В то же время, она довольно гибкая и простая в упаковке. Упаковывать с ее помощью можно ручными инструментами, полуавтоматическими или автоматическими машинами для обвязки. Автоматика, как EXS-137, конечно, подороже обойдется, зато скорость обвязки исчисляется секундами.

Автоматические машины для обвязки – это прекрасные функциональные устройства, которые станут большим подспорьем в упаковочной работе крупных или средних производств. С их помощью, оператор справится с даже с большими партиями товаров, при этом, физических усилий затрачивать практически не придется.

Принцип работы обвязочной машины EXS-137 прост. Оператор располагает коробку на упаковочном столе так, чтобы место, где будет располагаться шов, было над центральной прорезью. Одно нажатие на кнопку и коробка упакована!

Купить модель EXS-137 или другую машину для обвязки можно по телефонам, которые Вы найдете в верхней части сайта. Любую машину можно посмотреть в работе на нашем складе. Так Вы будете иметь наиболее полное представление о технике, которую собираетесь купить. Так же, машины можно купить не только в розницу, но и оптом.

Преимущества автоматической стреппинг машины EXS-137:

- Понятная и простая панель управления с функцией поворота
- Стреппинг машина совершает до 58 обвязок в минуту.
- Машина не расходует энергию впусую: двигатель запускаться только во время обвязки.

- Выброс петли при обвязке без товара на столе.
- Функция двойной обвязки.
- Запуск обвязочного цикла с помощью ножной педали: это оставляет руки оператора свободными.
- Высоту упаковочного стола можно отрегулировать: 832-962 мм.
- Закрытый стол – бухта с лентой находится в закрытом шкафу под столом и защищена от пыли и грязи.

Высота (мм) / Ширина (мм)	650	850	1050	1250	1450
500	Стандарт				
600		*	*	*	*
800			*		
1000		*			

Размеры арок

Электрические характеристики	100/110/220/230/240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Мощность, кВт	0,95
Количество обвязок, обв./мин	58
Ширина ленты, мм	9,12
Сила натяжения ленты, кг	1-58

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд