

Коммерческое предложение

Высокоскоростная стреппинг-машина TP-702BP с ременным конвейером и прессом, арт. TP-702BP



TP-702BP и TP-701BP Mercury Transit - это полностью автоматические высокоскоростные стреппинг-машины мирового класса. Инновационные свойства и высокая продуктивность работы этих моделей говорят сами за себя.

Отличительной особенностью оборудования является наличие пресса, функции, особенно удобной для обвязки материала, который требует предварительного сжатия, например, листов картона, бумаги, пластика, пакетов и т.п. Скорость ременного конвейера регулируется от 10 до 60 м/мин. TP-701BP и TP-702BP Mercury Transit успешно применяется для обвязки упаковок с минимальным размером: 120 мм (Ш) и 10 мм (В).

С TP-702BP Mercury Transit Вы получаете максимальное качество за минимальную цену.

Тип арки	Ширина (мм)	Высота (мм)
Small	550	500
Standard	650	500
Large	850	600
Extra Large	1050	800

Основные характеристики стреппинг-машин TP-701BP и TP-702BP Mercury Transit

Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса

Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.

Раздвижной стол на шарнирном соединении

Стол открывается быстро и достаточно широко, чтобы произвести очистку, осмотр или техническое обслуживание обвязывающей головки, устройства подачи и натяжения ленты.

Безопасность

Защитные панели предназначены для обеспечения максимальной безопасности оператора в соответствии с нормами CE.

Автоматический выброс петли

Устройство выброса петли автоматически устраняет ленту, образуя петлю, если во время обвязки на рабочем столе отсутствовала упаковка. Данная функция помогает сократить время простоя.

Электронный контроль натяжения

Панель управления с ЖКД дисплеем расположена в верхней части машины для быстрого и удобного доступа. Сила натяжения ленты регулируется простым поворотом ручки. Панель управления простая в использовании.

Механическая обвязывающая головка, имеющая специальную конструкцию

Компактная, отличающаяся повышенной надежностью обвязывающая головка разработана по новой технологии так, чтобы свести к минимуму число подвижных, изнашиваемых деталей. В конструкции полностью отсутствуют шкивы, ремни, цепи. Обвязывающая головка содержит на 35% меньше элементов в сравнении с аналогичными агрегатами на других стреппинг-машинах данного класса. Все это делает TP-702BP и другие модели Mercury Transit простыми в эксплуатации и обслуживании, а также настройке рабочих параметров.

Точность и надежность: бесщеточный двигатель постоянного тока

TP-702BP комплектуется бесщеточным двигателем постоянного тока, обеспечивающим максимальную точность в работе оборудования. Двигатели производятся в Германии и характеризуются действительно высоким уровнем надежности.

Доступ к направляющим ленты является свободным (запатентованная технология)

Крышка стола машины крепится на шарнирах и обеспечивает быстрый доступ к обвязывающей головке для технического обслуживания.

Разблокировка направляющих выполняется за считанные минуты без использования специальных инструментов. Благодаря этому техническое обслуживание направляющих для ПП-ленты является максимально удобным и простым.

Пневматический пресс

Благодаря наличию пневматического пресса, TP-702BP Mercury Transit - это идеальная машина для обвязки материала, который требует предварительного сжатия, например, листов картона, бумаги, пластика, пакетов и т.п.

Дополнительные характеристики:

1. Регулируемая скорость приводного ременного конвейера: от 10 до 60 м/мин.
2. Комбинации обвязки: одинарная, двойная, непрерывная обвязка или режим транзита.
3. Разъемное соединение для устройств, расположенных внизу иверху производственной линии.
4. Легкое изменение направления движения упаковок.
5. Быстрая замена бухты с лентой.

6. Отлично подходит для упаковки небольших упаковок размером: 120 мм (Ш) и 10 мм (В).
7. Контроль нагревателя с помощью датчика обеспечивает высокую эффективность сварки и прочность сварочного шва.
8. Устройство автоматически выбрасывает ленту при определении конца бухты.
9. Регулируемая высота рабочего стола: от 800 мм до 900 мм.

GreenTech – Данная машина отвечает требованиям по защите окружающей среды

Опции:

1. ПЛК Siemens.
2. Удобный для пользователя датчик малого количества ленты в бухте (тройная лампа).
3. Энергосберегающий транзит с автоматическим режимом ожидания.
4. Обвязка по центру упаковки.
5. Раздвижной стол с ременным приводом от 200 мм вверх и вниз по производственной линии.
6. Более низкая регулируемая высота стола с подвижными роликами (от 750 мм до 900 мм).
7. Макс. сила натяжения до 45 кг.
8. Рама из нержавеющей стали (модель TP-702BPS).

Количество обвязок в минуту	до 35 обвязок
Ширина ленты ПП	5, 6 или 9мм / 12мм
Сила натяжения	От 1 кг до 35 кг
Вес нетто	315 кг
Давление воздуха	6 bar
Расход воздуха	7,5 л/цикл
Высота стола	880 - 970 мм
Напряжение	220 Вт 50/60 Гц 1 фаза

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд