

## Коммерческое предложение

# ТР-701СС - автоматическое оборудование для упаковки гофрированного картона, арт. ТР-701СС



ТР-701СС - это высокоэффективная полностью автоматическая машина, специально разработанная для использования на предприятиях по производству гофрированного картона. Легко интегрируется в новую или уже существующую производственную линию. Благодаря специальной и современной конструкции, ТР-701СС помогает извлечь максимальную пользу из доступного времени работы машины и, таким образом, достичь большей производительности и одновременно сократить расходы на упаковку.

Длина пневматического пресса равна ширине рабочего стола машины, таким образом, достигается наивысшая эффективность сжатия картона. Уровень давления пневматического пресса, а также скорость конвейера регулируются.

Стреппинг-машина ТР-701СС обладает следующими характеристиками.

Обвязывающая головка обладает компактными размерами и характеризуется высокой надежностью. Максимум точности, надежности и производительности обеспечивается благодаря бесщеточному двигателю постоянного тока, установленному на оборудование. ТР-701СС комплектуются только немецкими двигателями. Обвязывающая головка имеет специальную конструкцию. Производитель использовал минимальное число движущихся и изнашиваемых элементов, что позволило вывести надежность на максимальный уровень, одновременно с этим упростив эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.

| Тип арки | W | H |
|----------|---|---|
|          |   |   |

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| <b>TP-701CC-L</b> | 1650 | 500 |
| <b>TP-701CC-M</b> | 1250 | 500 |
| <b>TP-701CC-S</b> | 850  | 500 |

Размеры арок

Основные характеристики

Надежный и компактный механизм обвязки

В машинах TP-701CC обеспечен высочайший уровень точности и надежности механизма обвязки, за счет применения новейших немецких безщеточных двигателей постоянного тока. ВTP-701CC отсутствуют ремни, цепи и шкивы, что повышает надежность машины. TP-701CC имеет меньшее количество компонентов износа и требует минимальные затраты на обслуживание.

Регулируемая высота стола

Высоту стола можно регулировать от 75мм до 110 см.

Раздвигаемый рабочий стол

Стол открывается быстро и достаточно широко, чтобы произвести очистку, осмотр или техническое обслуживание обвязывающей головки, устройства подачи и натяжения ленты.

Программируемый логический контроллер „Siemens”

ПЛК Siemens - это контроллер, соответствующий последнему слову техники. Контроллер полностью программируется и расширяется в соответствии с различными применениями машины. Изменение или внесение настроек осуществляется с помощью сенсорной панели. Она также служит дисплеем, на который выводятся эксплуатационные инструкции и рекомендации по устранению неполадок.

Верхняя автопротяжка

Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.

Дополнительные функции:

- Выталкиватель конца ленты.
- Запатентованное устройство выброса застрявшей ленты.
- Длина пневматического пресса равна длине рабочего стола машины.
- Комбинации обвязки: одинарная, двойная, беспрерывная обвязка или режим транзита.
- Гофрированная поверхность рабочего стола.
- Регулируемая скорость конвейера.
- Определение конца ленты и выброс ленты.
- Регулируемое давление пресса и устройства выравнивания сторон связи.
- Соединение устройств, находящихся вверху и внизу производственной линии, разъемным соединением.
- Прочная и надежная конструкция.

Опции:

- световой сигнал (двойная лампа);
- датчик малого количества ленты в бухте (тройная лампа);

- автоматический контроль натяжения для разных размеров связок;
- защитные ограждения.

Обвязка осуществляется в разных комбинациях:

одинарная, двойная обвязка или транзит упаковки

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд