

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Аппликатор этикеток YM515 для круглой тары (Китай), арт. YM515



Автоматический аппликатор YM515 предназначен для нанесения этикетки на круглые объекты. Например, цилиндрической формы: бутылки, банки, флаконы и пр. Такие устройства очень популярны на производствах косметической продукции, лекарственных средств, бытовых товаров, чистящих средств, аэрозолей и многого другого.

Этикетировочная машина YM515 точна, надежна и производительна. Благодаря высокой скорости работы, ее можно использовать на крупных предприятиях, требующих высокого уровня производительности. Эта автоматическая машина способна этикетировывать до 40 бутылок за минуту. Соответственно, чем меньше объект, тем быстрее наносится этикетка.

Благодаря конструкции и деталям из нержавеющей стали, аппликатор YM515 можно использовать даже в помещениях с повышенным уровнем влажности, не опасаясь за ее работу. Одним из достоинств машины является автоматический расчет места нанесения. Она определяет и размеры продукции, и этикетки, на основе этой информации высчитывая оптимальное место для этикетки.

Принцип работы аппликатора этикеток YM515 автоматический. По конвейеру движется продукция цилиндрической формы. Подходя к этикетировочному узлу, товар захватывается специальным толкателем и подвигается к вращающейся головке, наносящей этикетку. После этикетировки, товар направляется дальше по конвейеру.

Купить аппликатор для круглой продукции YM515 можно у нас, позвонив по телефонам, указанным вверху сайта

Основные характеристики:

Этикетировка тары круглой (цилиндрической) формы

Автоматическое определение размера продукта и этикетки, расчет места нанесения

Соответствует стандартам GMP

Сенсорный дисплей ПЛК

Точный шаговый двигатель этикетировочной головки

Синхронизация работы со скоростью конвейера

Конструкция и детали из нержавеющей стали

Производители компонентов:

ПЛК - Mitsubushi (Япония)

Шаговый двигатель - KINCO (Германия)

Частотные преобразователи - Schneider (Германия)

Фото датчики - KEYENCE (Япония)

Фото датчик этикетки - FOTEK (Тайвань)

Сенсорный дисплей - Weinview (Тайвань)

Двигатель конвейера - TAIBANG (Тайвань)

Подшипники - Япония

Марка нержавеющей стали - 304SS

Ширина этикетки	10-180 мм
Длина этикетки	20-400 мм
Скорость нанесения этикетки	20-40 бутылка/мин.
Диаметр бутылки	до 120 мм
Точность нанесения этикетки	±1 мм
Напряжение питания	750 Вт, 220 В, 50/60 Гц
Размер машины	2000х800х1650 мм
Внутренний диаметр рулона этикеток	75 мм
Внешний макс. диаметр рулона этикеток	360 мм
Вес нетто	250 кг

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд