

Коммерческое предложение

Аппликатор этикеток L240 EVOLUTION, арт. L240 EVOLUTION



Модель L240 EVOLUTION представляет собой полуавтоматический аппликатор этикеток с регулируемой скоростью подачи до 50 м/мин. Производство компании Arca Automation, США.

Назначение аппликатора этикеток

Данный аппликатор может удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов, благодаря скорости 800 этикеток в минуту, а прочная конструкция позволяет установить его в любой, даже агрессивной, рабочей среде.

L240 EVOLUTION воплотил новую концепцию, так как объединяет в себе принтер (опция) и аппликатор.

Данная функция гарантирует максимальную гибкость и возможность усовершенствовать вашу машину в любой момент.

Аппликатор этикеток L240 EVOLUTION может быть оснащен внешним принтером Sato или Zebra. При необходимости печатающий модуль легко отключить, и аппликатор будет выполнять только свое основное задание.

Разносторонность аппликаторов Arca EVOLUTION неопровержима:

1. Конструкция L240 EVOLUTION выполнена в алюминиевом корпусе с эпоксидным покрытием, препятствующим появлению царапин.
2. Корпус оснащен перемотчиком подложки с компенсатором и протягивающим валом, фотодатчиком этикеток, датчиком продукта с отражателем, пайлером (240 мм) и адаптером (240 мм).
3. Панель управления с ЖКД дисплеем позволяет задавать и хранить до 100 программ работы, а также обеспечивает настройку таких функций, как цифровая установка области наклейки этикетки, счетчик

этикеток, остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток и т.п.

Arca L240 EVOLUTION полностью отвечает европейским стандартам безопасности и качества.

Основные характеристики аппликатора этикеток:

1. Высокая скорость работы.
2. Возможность запоминания до 100 программ работы.
3. Счетчик этикеток.
4. Энкодер для регулировки скорости в зависимости от скорости линии.
5. Прокрутка рулона при пропущенной этикетке.
6. Самодиагностика, проверка параметров работы.
7. Регулируемые предварительный вылет этикетки, скорость подачи этикетки.
8. Установка области наклейки этикетки.
9. Датчик с отражателем для нанесения этикетки на зеркальные поверхности.
10. Остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток.
11. Нанесение нескольких этикеток на один продукт.
12. Контроль окончания этикеток в рулоне и разрыва ленты.
13. Фото датчик этикетки.
14. Пайлер шириной 240 мм.
15. Адаптер с щеткой 240 мм (Ш).

Скорость	До 50 м/мин.
Макс. ширина этикетки	120 мм
Мин. ширина этикетки	16/25 мм
Макс. ширина подложки	240 мм
Мин. ширина подложки	26 мм
Мин. длина этикетки	8 мм
Мин. расстояние между этикетками	3 мм
Макс. диам. рулона этикеток	360 мм
Внутренний диам. рулона этикеток	45/75 мм
Электрические характеристики	220/110 В, 50/60 Гц

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд