

Коммерческое предложение

Камера холодильная (шоковая заморозка, скороморозильная) ИПКС-033-3Ш



Данное оборудование предназначено для быстрой заморозки (интенсивного охлаждения) продуктов, таких как мясо, рыба, овощные полуфабрикаты, котлеты, пельмени и другие, после термической обработки. Целью является сохранение их питательных и органолептических свойств. Высокая скорость замораживания и низкая температура (-40°C) в камере шоковой заморозки достигаются благодаря использованию высокоэффективного компрессорно-конденсаторного агрегата и камеры с теплоизолирующими стенками толщиной 100 мм.

Воздухоохладитель, соединенный с агрегатом, установлен на потолке внутри камеры, которая имеет размеры 1200x1200x2300 мм. Охлаждаемые продукты размещаются на удобной технологической тележке из пищевой нержавеющей стали, которая легко закатывается внутрь камеры и включает 18 нержавеющей гастроемкостей (тележка и гастроемкости входят в комплект поставки). Блок управления, расположенный на одной из боковых стенок камеры, позволяет задавать алгоритм охлаждения продуктов. Камера шоковой заморозки может работать в двух стандартных режимах: "шоковой" и "мягкой" заморозки. В режиме "шоковой" происходит интенсивное охлаждение продукта, например, продукт массой 100 кг может быть охлажден с температуры +70°C до -18°C за 4 часа. Режим "мягкой" заморозки позволяет понижать температуру продукта до требуемого значения с поддержанием заданного градиента температур между продуктом и воздухом внутри камеры.

Морозильная камера отличается удобной сборно-разборной конструкцией, усиленным полом с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладной дверью с особым замком и силиконовым уплотнителем по периметру.

Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м	3
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+3
Температура окружающего воздуха, не более, °C	+32
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м	1500
Максимальная загрузка камеры, кг	100

Время охлаждения 100 кг продукта от +70°C до +3°C, не более, мин	90
Время шоковой заморозки 100 кг продукта от +70°C до -18°C, не более, мин	240
Размер габаритности, мм	530x650x20
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт	3.0
Габаритные размеры (с холодильным агрегатом), не более, мм	2500x2500x2500
Масса (с холодильным агрегатом), не более, кг	400

Цена - 1307504.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд