

Коммерческое предложение

Парогенератор (промышленный, регулируемый) ИПКС-129-100Р



Промышленный электрический парогенератор предназначен для создания технического пара с регулируемой производительностью. Устройство имеет компактную моноблочную конструкцию, включающую термоизолированный парогенерирующий котел, водяной насос вихревого типа, блок питания и автоматическую систему управления. Все эти компоненты располагаются в закрытом корпусе.

Электродный принцип парогенерации, применяемый в этом парогенераторе, обеспечивает высокое качество пара и высокую энергоэффективность. Устройство способно начать генерацию пара всего через 10 минут после включения. Благодаря использованию 6-ти электродной конструкции, производительность электрического парогенератора может быть легко изменена в широком диапазоне.

Этот промышленный электрический парогенератор обладает надежной и эффективной работой, позволяя получать регулируемый поток технического пара с высоким качеством.

Производительность пара: - при включении 3-х электродов, кг/ч - 50 - при включении 6-ти электродов, кг/ч - 100

Объем котла парогенератора, не менее, л	25
---	----

Диапазон рабочего давления пара на выходе, кгс/кв.см	1-5,5
--	-------

Температура пара, °C	120-160
----------------------	---------

Время выхода на рабочий режим, не более, мин	10
--	----

Установленная мощность, не более, кВт	65
---------------------------------------	----

Габаритные размеры, не более, мм	750x700x800
----------------------------------	-------------

Масса, не более, кг	110
---------------------	-----

Габаритные размеры в упаковке, не
более, мм

850x740x880

Масса в упаковке, не более, кг

130

Цена - 282442.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд