

Коммерческое предложение

Маслоизготовитель (маслобойка промышленная) ИПКС-030(Н)

Данное оборудование предназначено для производства сливочного масла методом периодического сбивания сливок.



Технические характеристики:

Производительность, не менее, кг/смену	100
Объем дежи, не менее, л	80
Коэффициент заполнения, не более	0,4
Частота вращения мешалки, об/мин	70
Установленная мощность, кВт	0,6
Габаритные размеры, не более, мм	800x800x1100
Масса, не более, кг	60

Маслоизготовитель (маслобойка промышленная) имеет вымешивающее устройство лопастного типа для эффективной механической обработки масляного зерна; оснащен краном для слива пахты. Дежа имеет герметично прилегающую крышку из прозрачного пластика, что позволяет визуально контролировать все стадии технологического процесса. Имеет четыре поворотные колесные опоры (диаметром 100 мм) со стопором, позволяющие, при необходимости, легко перемещать его по производственному помещению.

Маслоизготовитель выполнен из пищевой нержавеющей стали.

Выход масла из 32 кг сливок (38%) составляет 16,7 кг масла "Крестьянского" (72,5%) без учета потерь. Время от начала сбивания до образования масляного зерна 45-60 минут.









info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд