

## Коммерческое предложение

# Автомат молокоразливочный (розлив, фасовка молока в пакеты) ИПКС-042(Н)

Данное оборудование предназначено для фасовки (розлива) молока, кефира, жидких и вязких продуктов в полиэтиленовые пакеты дозами 0,25; 0,5 и 1 л. Автомат розлива молока оснащен самовсасывающим объемным дозатором, 6-ти позиционным механизмом нанесения даты, счетчиком пакетов и бактерицидной лампой для обработки внутренней поверхности пленки. Отличительными особенностями аппарата розлива молока являются низкое потребление сжатого воздуха, возможность работы по фотометкам, надежное формирование швов, малые габаритные размеры и вес. Выполнен из пищевой нержавеющей стали.



### Технические характеристики:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Производительность, пакетов/ч                  | 1400           |
| Диапазон дозирования, л                        | 0,25; 0,5; 1,0 |
| Погрешность дозирования, не более, %           | 1              |
| Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/ч      | 10             |
| Давление сжатого воздуха, кгс/кв.см            | 6-8            |
| Расход охлаждающей воды, не более, л/мин       | 1,0            |
| Давление охлаждающей воды, не менее, кгс/кв.см | 1,0            |
| Установленная мощность, кВт                    | 1,1            |
| Габаритные размеры, не более, мм               | 1000x1000x1950 |
| Масса, не более, кг                            | 180            |