

Коммерческое предложение

Автоклав ИПКС-128-150Рг(Н) (промышленный, вертикальный, электрический, 2Х50л корзины, эл.регистратор, сталь нержавеющей)

Данное оборудование предназначено для производства консервов - стерилизации пищевых продуктов, а также кормов для домашних животных, продукт может быть расфасован в стеклянные и жестяные банки, реторт-пакеты, ламистерную тару.



Автоклав предназначен для производства консервов - для стерилизации пищевых продуктов, а также для проведения исследовательских и лабораторных работ в сфере стерилизации пищевых продуктов. Используется для производства тушенки, рыбных и овощных консервов, в автоклаве можно проводить варку и стерилизацию очищенных овощей (картофеля, свеклы, моркови и т.п.) в специальной вакуумной упаковке. Продукт может быть расфасован в стеклянные и жестяные банки, реторт-пакеты, ламистерную тару.

Автоклав выполнен из пищевой нержавеющей стали, также в состав входят две загрузочные корзины объемом 50 литров и 8 перфорированных полок из пищевой нержавеющей стали для банок.

Нагрев воды осуществляется ТЭНами. Для охлаждения продукта после стерилизации предусмотрена рубашка охлаждения, которая позволяет охлаждать продукт в рабочем объеме без необходимости слива воды из него. После завершения процесса стерилизации в рубашку охлаждения подается холодная вода, принудительно охлаждающая внутренний объем с теплоносителем и продуктом.

Автоклав оснащен электронным блоком управления для задания параметров технологического процесса и для автоматического регулирования и контроля температуры и давления в процессе стерилизации.

Давление внутри автоклава контролируется при помощи манометра с прессостатом и в случае превышения

давления выше заданного уровня автоматически отключается нагрев, также избыточное давление (более 3 кг/кв.см) стравливается через клапан аварийного сброса давления.

Ряд упаковок при проведении нагревания, стерилизации и охлаждения требуют сохранения уровня избыточного давления в корпусе автоклава. На корпусе автоклава предусмотрен патрубок с краном для подачи сжатого воздуха с необходимым давлением.

В состоянии отгрузки автоклавы укомплектованы всеми необходимыми кранами и фитингами для подключения к сетям заказчика.

По желанию Заказчика может дополнительно комплектоваться [механизмом выгрузки марки ИПКС-128-500МВ](#).











Объем автоклава, не более, л	150
Рабочий объем автоклава, не более, л	120
Рабочая температура, не более, °С	130
Рабочее давление, не более, кгс/кв.см	3
Объем корзины, л, не более, л	2
Диаметр корзины, не более, мм	440
Высота корзины, не более, мм	360
Время нагрева до температуры стерилизации 110°С от начальной температуры 80°С, не более, мин	20
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°С до температуры 40°С, не менее, мин	30
Установленная мощность, не более, кВт	170

Длина, мм	910
Ширина, мм	700
Высота, мм	1230

Цена - 590543.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд