

Коммерческое предложение

Автоклав (механизм выгрузки корзин) ИПКС-128-500МВ

Предназначен для установки-загрузки корзин (в которых находятся стекло- или жестебанки с консервируемыми продуктами) в автоклав перед стерилизацией и для выгрузки этих корзин из автоклава после стерилизации и охлаждения при производстве консервов. Механизм выгрузки представляет собой крепящуюся к полу и к стене стойку из трубы круглого профиля, на которой закреплена стрела с тельфером. Стрела может поворачиваться на угол 170°, что дает возможность поочередно загружать и разгружать корзины из двух расположенных рядом автоклавов.



Предназначен для установки-загрузки корзин (в которых находятся стекло- или жестебанки с консервируемыми продуктами) в автоклав перед стерилизацией и для выгрузки этих корзин из автоклава после стерилизации и охлаждения при производстве консервов. Механизм выгрузки представляет собой крепящуюся к полу и к стене стойку из трубы круглого профиля, на которой закреплена стрела с тельфером. Стрела может поворачиваться на угол 170°, что дает возможность поочередно загружать и разгружать корзины из двух расположенных рядом автоклавов.





Вес, кг	180
Максимальная грузоподъемность механизма выгрузки корзин, не более, кг	400
Скорость подъема, м/мин	8
Вылет стрелы, мм	1250
Угол поворота стрелы, не более, градусов	170
Расчетное количество обслуживаемых автоклавов, шт.	2
Установленная мощность, не более, кВт	1,4
Масса в упаковке, не более, кг	207

Длина, мм	1700
Ширина, мм	700
Высота, мм	3000
Габаритные размеры в упаковке, не более, мм	2400x830x650

Цена - 196452.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд