

## Коммерческое предложение

# Печь подовая ярусная Miratek BK-12G (газовая)

### • Описание

Ярусные электрические и газовые печи Miratek серии BK –распространенный вид промышленного пекарного оборудования. Универсальность, доступность, качество приготовленных изделий, мобильность – их главные преимущества.

Газовая печь Miratek BK-12G имеет один ярус в котором свободно помещаются два противня размерами 600x400 мм. У печи независимый верхний и нижний нагревательный элемент (газовый), что дает возможность установки независимой температуры «верхней» и «нижней» зоны рабочей камеры для получения высококачественной выпечки. На ярусе печи установлены по два металлических или каменных основания (которые и называются подами), на которые и закладываются изделия для выпекания.

### • Назначение

Газовые печи Miratek BK-12G печи используются для приготовления различных хлебобулочных и кондитерских изделий из ржаной, пшеничной муки и других составов. Например, используются при производстве формового хлеба, батонов, багетов, булочек, сдобы, пирогов, печенья, лепешек, блинов и т.п. Также они подходят для приготовления и разогрева блюд из мяса, птицы, рыбы и овощей.

Данные печи широко применяются в пекарнях, кондитерских цехах, небольших хлебозаводах, кафе, закусочных, ресторанах и любых других предприятиях общепита, занимающихся изготовлением пищевых изделий.

Газовые модели печей экономически целесообразно использовать при больших объемах производства и поточной работе. При отсутствии возможности, либо сложности монтажа газовой линии и вытяжки, при небольших объемах производства, нерегулярном использовании и при других причинах целесообразнее использовать электрические модели печей.



### Базовая комплектация

- Печь с противнями (1 шт. на 1 под), запасные пружины дверного механизма, форсунки для возможности работы с пропаном или баллонным газом.

#### Особенности

- Печь оснащена отдельной регулировкой верхних и нижних нагревателей с автоматическим поддержанием температуры.
- Независимый температурный датчик.
- Двойное закаленное стекло для хорошего обзора.
- Система освещения без выступающих элементов.
- Экономична благодаря высокой теплоемкости.
- Аналоговая панель управления с простотой замены модулей.
- Для удобства использования в производстве на печи установлен таймер с диапазоном 0 – 99 мин.
- Корпус печи выполнен из нержавеющей стали и оцинкованного железа.
- Можно поставить каменный под (заказывается опционально).
- Пароувлажнение (опция). Подача в рабочие камеры именно пара (бойлерная система) а не просто струи воды как на инжекторной модели.
- Система безопасного выключения горения при перебоях с газом с подачей звукового и светового сигнала.
- Газовая система удовлетворяет требованиям газовых служб.
- Простота, надежность, быстрая окупаемость.

Тип печи	ярусная
Энергоноситель	газ
Производительность, кг/час	9
Напряжение сети, В	220
Мощность, кВт	0,1
Диапазон рабочей температуры, °С	20-300
Время разогрева незагруженной печи до 200°С, мин	15-20
Количество вмещающихся кассет (с ручками, с 4 формами Л7 в каждой), шт	3
Количество ярусов	1
Материал пода	металл, опционально камень
Размер пекарной камеры (1 ярус), мм	870x677x205
Количество противней в комплекте, шт	2
Количество подов на одном ярусе, шт	2
Пароувлажнение	опционально
Панель управления	электромеханическая
Габариты ШxГxВ, мм	1335x950x770
Тип открывания	откидной
Размер пекарной камеры, мм	870x670x200
Максимальный расход природного газа, м3/час	0,55–0,7
Рабочее давление природного газа, кПа	2,0–2,2
Вес, кг	108

Цена - 114000.00 руб.

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд