

## Коммерческое предложение

# Горизонтальная упаковочная машина с верхней заводкой Unipack-600SE



Серия упаковочных машин Unipack- SE оборудована двумя серводвигателями для быстрой и удобной смены параметров настроек. Возможность сохранения 99 различных программ параметров упаковки.

Горизонтальная упаковочная машина Unipack- SE предназначена для формирования трехшовной упаковки («FlowPack») штучной или групповой продукции. Работа контролируется двойным сервоприводом; работа отслеживается высокочувствительными фотоэлектрическими датчиками, после настройки отпадает потребность в использовании ручного труда. Размер и позиция реза и запайки отличаются точностью, запайка имеет привлекательный внешний вид; температурой управляет независимый интеллектуальный контроллер, что делает ее более стабильной и подходящей для всех видов материалов упаковки; машина имеет специальные функции, такие как цветной сенсорный экран, функция остановки, самодиагностика с указанием неисправностей; производственный процесс рассчитывается автоматически, выход продукции точен и ясен; механическая конструкция и система приводов просты, надежны для работы и удобны для обслуживания; в соответствии с требованиями клиентов. Сфера использования такого типа упаковочного оборудования: кондитерские изделия, хлебобулочные, текстильные, полиграфия, электронные компоненты, бытовые предметы и многое другое.

Горизонтальная упаковочная машина Unipack- SE соответствует требованиям директив ЕЭС, соответствует действующим стандартам России. К оборудованию прилагается вся необходимая документация – инструкция на русском языке, сертификаты соответствия. — линия полностью безопасно в эксплуатации, оснащено механизмами обеспечивающими безаварийную работу и обслуживания машины.

### Базовая комплектация

- Две пары роликов – для протяжки и продольной сварки пленки.
- Вращающиеся сварочные губки для поперечной сварки со встроенным регулируемым ножом. Выполнены методом точного литья.
- Два электронных термостата, задающих и контролирующих температуру продольной и поперечной сварки.

- Держатель бобины с компенсационным тормозом.
- Два серво двигателя с программной синхронизацией через контроллер, с возможностью плавной регулировки скорости вращения, управляемые с панели управления. Система электронного регулирования ускорения при пуске и торможении для обеспечения равномерной подачи плёнки .
- Датчик фото-метки, служащий для работы с цветной пленкой.
- Стандартная выпускная горловина (лоток)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Мах ширина пленки, мм      | 580            |
| Мах диаметр пленки, мм     | 300            |
| Длина упаковки, мм         | 120-1000       |
| Ширина упаковки, мм        | 80-125         |
| Высота упаковки, мм        | 5-80           |
| Производительность, шт/мин | 25-140         |
| Напряжение сети, В         | 220            |
| Мощность, кВт              | 4,45           |
| Габариты ШхГхВ, мм         | 4040x1020x1535 |
| Вес, кг                    | 890            |

Цена - 1685486.00 руб.

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд