

Коммерческое предложение

Установка для опрыскивания сиропом (спреем) Sprayer GSS-13

Описание

Установка для опрыскивания Sprayer GSS-13 предназначена для автоматизации дозирования различных смесей и составов в котел дражировочного барабана или другую поверхность при покрытии основы, например спреем или сиропом.

Установка для опрыскивания является вспомогательной машиной дражировочного барабана или аналогичного оборудования способная автоматически распылять состав покрытия над различными элементами находящиеся в дражировочном барабане, движущейся конвейерной ленте, поддоне и т.п., например: орехи, зерна, конфеты, пилюли, таблетки и т.п. В отличие от ручного внесения сиропа, данная автоматическая установка позволяет избежать неравномерного нанесения различных составов, что позволяет снизить трудоемкость процесса, а также, увеличить производительность и качество операции. Исходя из различности видов распыляемых составов и технологий нанесения, данная установка оборудована системой (нагрева) поддержания температуры емкости, что позволяет избежать необходимость подключения дополнительных нагревающих элементов.

Установка для опрыскивания оснащена игольчатым клапаном (дросселем) распылительной головки. Клапан способен регулировать соотношения количества проходящего воздуха и сиропа в единицу времени. Наносимый состав транспортируется по силиконовой трубке посредством шлангового (перистальтического) насоса без контакта с его элементами. Установка оснащена колесами с блокировкой вращения для ее удобного перемещения и фиксирования исходя из потребностей оператора. Установка оснащена перешивающим устройством для поддержания гомогенности сиропа. Наличие таймера позволяет сделать режим работы установки автономным, и обеспечить независимость персонала от производственного процесса. После истечения заданного времени, внесение сиропа прекратится автоматически.



Объем бункера, л	13
Расход сжатого воздуха, л/мин	270
Диапазон дозирования, мл	5-400 мл/мин

Давление воздуха от компрессора (в комплект не входит), МПа	0,4-0,6
Мощность ТЭНов для подогрева бункеров, кВт	1
Потребление воздуха, л/мин	270
Водяная рубашка	да
Габариты ШхГхВ, мм	580x360x1100
Корпус полностью из нерж. стали (SUS 304)	да

Цена - 142725.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд