

Коммерческое предложение

Трансформаторное масло гидрокрекинга ГК

Трансформаторное масло гидрокрекинга ГК - высококачественное специальное изоляционное масло.



Трансформаторное масло гидрокрекинга ГК - высококачественное специальное изоляционное масло.

Вырабатывается из малосернистого масла с применением процесса гидрокрекинга и содержит 0,25-0,40% масс. ингибитора окисления. Масло отличается длительным сроком службы и не агрессивно по отношению к большинству изолирующих материалов.

Применяется для заливки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Рекомендовано в применении в электрооборудовании высших классов напряжения.

На рабочее напряжение 6 килоВольт.

Заводское свежее срок годности пять лет.

Фасовка канистра 10 л.

Сертификат качества.

Производство Роснефть.

Кинематическая вязкость при 50С, мм ² /с	7
Кинематическая вязкость при -30С, мм ² /с	771
Кислотное число ю, мг КОН/г	0,003
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	0,1
Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ	70
Стабильность против окисления – массовая доля осадка, %	0,007
Температура вспышки в открытом тигле, °С	141
Температура застывания, °С	-48

Цена - 2500.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд