

Коммерческое предложение

Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-18



Это оборудование предназначено для хранения предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов при низких температурах (-20...-15 °С). Низкотемпературная холодильная камера состоит из пенополиуретановых панелей с теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм. Обе стороны панелей имеют прочное полимерное покрытие. В камере установлен моноблочный холодильный агрегат Polair MB, который обеспечивает требуемый низкотемпературный режим хранения. Ключевыми особенностями этой охлаждающей камеры являются удобная сборно-разборная конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь с особым замком и силиконовым уплотнителем по периметру.

Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м	18
Диапазон рабочих температур, °С	-20...-15
Температура окружающего воздуха, не более, °С	+32
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м	1500
Плотность загрузки товара, кг/куб.м	300
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт	2,4
Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм	3200x3200x2240
Масса (без холодильного агрегата), не более, кг	1140

Цена - 524014.00 руб.

С уважением, Европактрейд