

Коммерческое предложение

Бесклеевая тефлоновая лента (PTFE) «FORFLON®» 208.08 (75 мкм; ширина: 1000 мм, 2000 мм) 30 м



Бесклеевая тефлоновая лента (PTFE) «FORFLON®» 208.08 (75 мкм; ширина: 1000 мм, 2000 мм) 30 м обеспечивает превосходную антипригарную поверхность для достижения производительности в широком спектре применений с более дешевой альтернативой премиальной серии FIBERFLON. Эти продукты можно использовать при непосредственном контакте с пищевыми продуктами.

НАПОМИНАНИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, обратите внимание на наши напоминания о мерах предосторожности перед нанесением клейких лент, чувствительных к давлению Fiberflon. Перед нанесением поверхность следует тщательно осмотреть. Поверхность нанесения должна быть чистой, без масла, без влаги и грязи. Если поверхность очень неровная или деформированная, лента может плохо приклеиться. При нанесении лент Fiberflon PSA может потребоваться некоторое давление с помощью валика, руки или пресса. После нанесения, пожалуйста, подождите достаточно времени для достижения полной адгезионной прочности.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Лучше всего хранить при температуре от 10°C до 27°C / от 50° F до 80° F, относительной влажности 25-50%, вдали от прямых солнечных лучей. Продукт не содержит запрещенных веществ, как описано в директиве RoHS, и не повлияет на соответствие требованиям RoHS.

Стандартная ширина, мм	1000, 1250, 1530, 2000
Толщина материала, мм	0,075
Плотность материала, гр/м³	135
PTFE содержание, %	64
Предел прочности, N/5 см	800

Цена - 2035.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд