

Коммерческое предложение

Рисоварка 8L Foodatlas



Рисоварка 8L предназначена для приготовления риса в автоматическом режиме. При ее использовании не приходится контролировать время готовки, исключается риск недоваривания и подгорания продукта. Прибор применяется в заведениях общественного питания – ресторанах, кафе, столовых, закусочных, суши-баров.

Оборудование обладает функцией поддержания постоянной температуры риса. Это позволяет оптимизировать кухню и улучшить качество обслуживания клиентов. Рисоварка имеет простое и понятное управление, а значит, для работы с ней не потребуется специальная подготовка.

Конструктивные особенности

Рисоварка 8L состоит из таких элементов:

- Цилиндрического корпуса.
- Нагревательного элемента.
- Съемной чаши с антипригарным покрытием.

Чаша устанавливается в корпус так, чтобы находиться в прямом контакте с термостатом. После этого в нее заливается вода и засыпается сырая крупа. При нагревании воды до 100°C начинается непосредственный процесс варки. По его завершению в чаше уже не остается воды, что приводит к срабатыванию термостата и переходу прибора в режим подогрева.

Перечень преимуществ

Купить рисоварку 8L Foodatlas необходимо, поскольку она наделена многочисленными достоинствами:

- полное соответствие санитарно-гигиеническим требованиям;
- экономное потребление энергии;
- высокая электробезопасность;
- компактные размеры и небольшой вес, позволяющие свободно перемещать оборудование по всей кухне;
- наличие магнитной системы контроля;

вместительная чаша с 2 мерными шкалами – для количества литров и стаканов.

Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	400x350x310
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	372x372x277
Вес брутто, кг	4.2
Вес нетто, кг	3.2
Материал емкости/дежи	Алюминий/непригораемое покрытие
Тип упаковки	Картонная коробка
Объем чаши, л	8
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	129
ЧСК1	25
Склад ЕКБ	6
Склад Самара	5
Склад Краснодар	8
Склад Казань	4

Цена - 4514.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд