ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Olympic 200 F1-CS, D-1650, H-2500 + пневмоприжим

Паллетоупаковщик Olympic 200 F1-CS, D-1650, H-2500 + пневмоприжим

Паллетоупаковщик 200 F1-CS используется на производственных, промышленных, торговых и транспортных предприятиях для обмотки стретч-пленкой помещенных на поддон грузов. Модель оснащена удобной в использовании электронной панелью управления. Винты и подшипники выполнены из нержавеющей стали. Не важно, используется ли Вы стандартные финские, евро или США поддоны, или нестандартные: комплектацию Olympic 200 можно подобрать непосредственно под потребности производства.

Комплектуется моторизированной кареткой с предрастяжением пленки.

Почему часто выбирают паллетоупаковщик с предрастяжением пленки?

Пленка расходуется меньше, при этом плотность прилегания пленки больше. Хорошая каретка поможет сэкономить на стрейч-пленке несколько сотен тысяч руб в год.

Как работает паллетоупаковщик Olympic 200

1. Грузим поддон на стол и привязываем пленку.
2. В памяти паллетоупаковщика можно выбрать и сохранить 3 разных программы обмотки грузов. При этом настраивается:

- скорость вращения платформы;
- скорость движения каретки вверх и отдельно скорость движения каретки вниз;
- задержка фотоэлемента;

- количество витков в верхней или в нижней части паллета;
- сохраненную программу можно будет запустить в любой момент.

Запускаем упаковку и ждем ее окончания. Фотодатчик сам определит высоту груза. Если нужно накрыть в процессе груз «колпаком», то можно нажать кнопку паузы.

По окончании упаковки, поворотная платформа возвращается в исходную позицию.

Преимущества паллетоупаковщика Olympic 200

- Моторизированное предварительное растяжение пленки до 300%, что позволяет экономить расход материала и увеличивать плотность упаковки (каретка E1)
- Русифицированная панель управления с возможностью сохранения до 3-х программ паллетирования и регулировкой различных параметров цикла обмотки
- Фотодатчик для определения высоты груза и регулировки верхнего перехлеста пленки
- Цепной привод каретки и поворотной платформы с плавным запуском и остановкой
- Предохранительный переключатель и функция "антипридавливания" для безопасности оператора
- Высокая производительность - до 20 циклов в час
- Надежный сварной корпус из нержавеющей стали
- Грузоподъемность до 2000 кг, диаметр поворотного стола 1650 мм, высота колонны 2500 мм
- Верхнее пневматическое прижимное устройство C8 для упаковки легких или неустойчивых грузов

Высота колонны	2,5
Высота обмотки	На 200 м выше колонны
Диаметр платформы	1650
Макс. скорость вращения платформы	1-12 об/мин.
Производительность	До 20-30 паллет/час
Макс. вес груза	2000 кг / 2500 кг
Электрические характеристики	220 В 50 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	1-1,5 кВт (E/F1)
Двигатель платформы	220 В, 0,75 кВт 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, 0,37 кВт 3 фазы
Тип каретки	моторизированная
Предрастяжение %	до 300
Опции	пневмоприжим

Цена - 532000.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд