

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Olympic 200 E, D-1500, H-2000



Паллетоупаковщик Olympic 200 E, D-1500, H-2000

Паллетообмотчик с диаметром платформы 1500 мм и высотой колонны 2 м, упаковывает европоддоны и другие паллеты, размером не превышающие 1200x800 мм.

Работать на этом оборудовании очень просто. Размещаем паллет на платформе, настройки упаковки выбираем на панели управления (полностью на русском языке), и запускаем обмотку. Самые часто используемые настройки можно сохранить в слотах памяти (всего их 3).

Данный обмотчик паллет стрейч пленкой считается довольно бюджетным: стандартные колонна и платформа, самая простая каретка E (без предрастяжения пленки, но надежная и качественная).

Не важно, используется ли Вы стандартные финские, евро или США поддоны, или нестандартные: комплектацию Olympic 200 можно подобрать непосредственно под потребности производства.

Может комплектоваться механической кареткой, также есть модели с предрастяжением пленки.

Почему часто выбирают паллетоупаковщик с предрастяжением пленки?

Пленка расходуется меньше, при этом плотность прилегания пленки больше. Хорошая каретка поможет сэкономить на стрейч-пленке несколько сотен тысяч в год.

Как работает паллетоупаковщик Olympic 200

1. Грузим поддон на стол и привязываем пленку.
2. В памяти паллетоупаковщика можно выбрать и сохранить 3 разных программы обмотки грузов. При этом настраивается:

- скорость вращения платформы;
- скорость движения каретки вверх и отдельно скорость движения каретки вниз;
- задержка фотоэлемента;
- количество витков в верхней или в нижней части паллета;
- сохраненную программу можно будет запустить в любой момент.

Запускаем упаковку и ждем ее окончания. Фотодатчик сам определит высоту груза. Если нужно накрыть в процессе груз «колпаком», то можно нажать кнопку паузы.

По окончании упаковки, поворотная платформа возвращается в исходную позицию.

Преимущества паллетоупаковщика Olympic 200

1. Корпус Olympic 200 – сварной, а не заклепочный, как во многих итальянских моделях. Он более устойчив и прочен.
2. Счетчик циклов упаковки позволяет легко проверять статистику и контролировать ход работы.
3. Система «антипридавливания» на каретке, предохранительный переключатель, плавный запуск и остановка платформы.

Дополнительные опции

1. Подъездная рампа – ее можно просто приставить к поворотному столу и закатить поддон.
2. Е-образный стол – другая конструкция поворотной платформы – в ней вырезы для рохли.
3. Прижимной гидравлический механизм – нужен для упаковки легких или неустойчивых грузов.
4. Зимнее исполнение паллетообмотчика для работы в мороз (до -25°C) – антикоррозийная покраска, нержавеющие стальные подшипники и винты, морозостойкая проводка и масло, панель управления с подогревом, степень защиты IP55

Диаметр платформы, мм	1500
Для паллет	1200x800 EUR
Высота колонны, мм	2000
Макс. высота груза на платформе, мм	2000
Макс. вес груза на платформе, кг	2000
Каретка	Е-фрикционный тормоз
Тип каретки	Без предварительного растяжения пленки
Макс. скорость вращения платформы, об/мин	12
Напряжение питания	220В, 50Гц, 1 ф
Потребляемая мощность (ср), кВт/ч	1.49

Цена - 342416.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд