

Коммерческое предложение

Клипсатор Ручной СПУТНИК-Е-НХЛ без нанесения даты



Ручной Клипсатор «СПУТНИК-Е-НХЛ» без нанесения даты

Клипсатор «Спутник-Е» - новая модель из серии ручных клипсаторов.

По своим производственно-техническим характеристикам модель «Спутник-Е» превосходит клипсаторы, представленные на российском рынке, при этом остается значительно дешевле импортных упаковочных машин и значительно опережает отечественную технику по показателю «цена-качество».

При разработке клипсатора «Спутник-Е» ставились основная задача:

Основные особенности клипсатора «СПУТНИК-Е»

1. Все детали узла клипсования изготавливаются на высокоточных вертикально-фрезерных обрабатывающих центрах. В результате этого достигнуто :

- общее качество изделия,
- точность и стабильность работы изделия,

- отсутствие люфтов в движущихся деталях,
- долговечность работы узлов,
- более простая заменяемость деталей

2. Внедрение кронштейна с 4х точечным креплением для точного позиционирования главного пневмоцилиндра. Новшество снижает вероятность перекоса штока пневмоцилиндра, что позволяет продлить срок службы всех узлов.

3. Применение новой формы подвижного ножа. Нож выполнен единой деталью. Данное решение избавляет клиента от дополнительных настроек ножа.

4. Латунная направляющая подвижного ножа.

- деталь не деформируется при нагреве
- длительный срок эксплуатации

5. Неподвижный нож изготовлен из стали «HARDOX»

- повышенная устойчивость материала к износу
- возможность заточки силами клиента
- возможность смены режущих сторон
- более точная и тонкая настройка режущих кромок для лучшего качества реза

6. Использование поворотного пневмопривода в узле подачи клип-ленты

- повышает надежность всего узла,
- повышает точность подачи клип-ленты, что позволяет поддерживать постоянную длину клипсы

7. Компактная конструкция.

- площадь занимаемая клипсатором, составляет всего 0,3 кв.м, тогда как существующим на рынке аналогам требуется более 1,5 кв.м.

- модуль печати и цифровой блок управления модулем печати встроен в корпус клипсатора

6. Плоская форма штемпельной подушки принтера

- применение промышленного силикона, материал более долговечен,
- позволяет получить более качественный оттиск с равномерной пропечаткой символов по всей длине

Чаще всего клипсатор используется для упаковки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, пельменей и пр. Применение клипсы позволяет повысить эстетический вид упаковки, придает ей празднично-подарочный вид и позволяет потребителю воспользоваться содержимым упаковки с возможностью повторного закрывания пакета. Кроме того, красочная упаковка с металлопластиковой клипсой придает продукту собственный стиль, повышает узнаваемость и конкурентоспособность.

Комплектация

Клипсатор

Ножка-опора

Набор символов

Термолента

Бренд	СПУТНИК
Напряжение питания	230V, 50Hz
Мощность, Вт	55
Рабочее давление, атм.	6
Расход воздуха за один цикл, л	1,85
Длина клипсы, мм	41
Производительность, клипс/мин	до 30 (зависит от оператора)
Материал клип-ленты	металлопластик
Ширина клип-ленты, мм	7.0÷8.5
Толщина жилы клип-ленты, мм	0.5÷0.8
Намотка клип-ленты в бобине, м	500÷600
Расход клип-ленты, клипс/бобину	> 14 000
Материал термоленты	Wax/Resin
Ширина термоленты, мм	25 – 30
Расход термоленты, оттисков/метр	250
Максимальный диаметр рулона термоленты, мм	90
Максимальное количество символов в оттиске	12
Посадочный диаметр рулона термоленты	1 дюйм
Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне термоленты	«IN» (красящим слоем внутрь)
Температура нагрева символов, °C	120÷140
Количество символов в комплекте, шт	54
Размер символа (ДхШхВ), мм	12x3x2
Габариты, в собранном виде (со стойкой) ДхШхВ, мм	730x530x1010
Масса нетто, кг	40
Тип упаковки	деревянный ящик
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	850x560x420, 43 кг, 1 место

Цена - 197000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд