

Коммерческое предложение

Клипсатор ручной СПУТНИК-Е-НХЛ с термотрансферным принтером



Клипсатор «Спутник-Е» - новая модель из серии ручных клипсаторов.

По своим производственно-техническим характеристикам модель «Спутник-Е» превосходит клипсаторы, представленные на российском рынке, при этом остается значительно дешевле импортных упаковочных машин и значительно опережает отечественную технику по показателю «цена-качество».

При разработке клипсатора «Спутник-Е» ставились основная задача:

Основные особенности клипсатора «СПУТНИК-Е»

1. Все детали узла клипсования изготавливаются на высокоточных вертикально-фрезерных обрабатывающих центрах. В результате этого достигнуто :

- общее качество изделия,
- точность и стабильность работы изделия,
- отсутствие люфтов в движущихся деталях,
- долговечность работы узлов,
- более простая заменяемость деталей

2. Внедрение кронштейна с 4х точечным креплением для точного позиционирования главного пневмоцилиндра. Новшество снижает вероятность перекоса штока пневмоцилиндра, что позволяет

- продлить срок службы всех узлов.
3. Применение новой формы подвижного ножа. Нож выполнен единой деталью. Данное решение избавляет клиента от дополнительных настроек ножа.
4. Латунная направляющая подвижного ножа.
- деталь не деформируется при нагреве
 - длительный срок эксплуатации
5. Неподвижный нож изготовлен из стали «HARDOX»
- повышенная устойчивость материала к износу
 - возможность заточки силами клиента
 - возможность смены режущих сторон
 - более точная и тонкая настройка режущих кромок для лучшего качества реза
- 6 Использование поворотного пневмопривода в узле подачи клип-ленты
- повышает надежность всего узла,
 - повышает точность подачи клип-ленты, что позволяет поддерживать постоянную длину клипсы
7. Компактная конструкция.
- площадь занимаемая клипсатором, составляет всего 0,3 кв.м, тогда как существующим на рынке аналогам требуется более 1,5 кв.м.
 - модуль печати и цифровой блок управления модулем печати встроен в корпус клипсатора
6. Плоская форма штемпельной подушки принтера
- применение промышленного силикона, материал более долговечен,
 - позволяет получить более качественный оттиск с равномерной пропечаткой символов по всей длине

Комплектация

Клипсатор	
Ножка-опора	
Набор символов	
Термолента	
Руководство по эксплуатации	
Бренд	СПУТНИК
Напряжение питания	230V, 50Hz
Мощность, Вт	55
Рабочее давление, атм.	6

Расход воздуха за один цикл, л	1,85
Длина клипсы, мм	41
Производительность, клипс/мин	до 30 (зависит от оператора)
КЛИП-ЛЕНТА	
Материал клип-ленты	металлопластик
Ширина клип-ленты, мм	7.0÷8.5
Толщина жилы клип-ленты, мм	0.5÷0.8
Намотка клип-ленты в бобине, м	500÷600
Расход клип-ленты, клипс/бобину	> 14 000
ТЕРМОЛЕНТА	
Материал термоленты	Wax/Resin
Ширина термоленты, мм	25 – 30
Расход термоленты, оттисков/метр	250
Максимальный диаметр рулона термоленты, мм	90
Максимальное количество символов в оттиске	12
Посадочный диаметр рулона термоленты	1 дюйм
Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне термоленты	«IN» (красящим слоем внутрь)
СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ	
Температура нагрева символов, °C	120÷140
Количество символов в комплекте, шт	54
Размер символа (ДхШхВ), мм	12x3x2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Габариты, в собранном виде (со стойкой) ДхШхВ, мм	730x530x1010
Масса нетто, кг	40
Тип упаковки	деревянный ящик
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	850x560x420, 43 кг, 1 место

Цена - 207000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд