

Коммерческое предложение

Клипсатор ручной СПУТНИК-Мини-НХЛ с термотрансферным принтером



КЛИПСАТОР СПУТНИК-МИНИ

СПУТНИК-МИНИ клипсатор в привычном для потребителя дизайне. Улучшенный аналог ручных клипсаторов ComiPack, Comiz, Молния и др. Важные преимущества конструкции клипсатора Спутник применены в данной младшей модели. При этом за счет упрощения и оптимизации узлов и элементов здесь удалось добиться еще более доступной цены.

Для нанесения даты путем термопечати используется наш популярный модуль с дополнительным регулятором степени прижима и продуманной конструкцией прижимной планки с промышленным термостойким силиконом, который сохраняет символы от износа на долгое время и позволяет добиться лучшего качества печати.

В отличие от ВСЕХ других модулей печати продаваемых на рынке, наш модуль более надежен в эксплуатации и не требует применения дорогостоящих стальных символов.

Помимо этого, снижена стоимость символов для нашего модуля печати, что в значительной степени снижает себестоимость оттиска.

Позволяет печатать на клип-ленте оттиск с датой изготовления и сроком годности. Пример: "01.01.24/30.01.24"

В данной модели совмещены лучшие конструкторские решения и принципы работы зарубежных и отечественных аналогов, а также собственные передовые разработки, новые более надежные материалы и компоненты. Основная задача выпуска данной модели – МИНИмум затрат на оборудование для потребителя с максимальной отдачей на капиталовложения за счет более низкой цены, стоимости обслуживания и расходных

материалов.

Модель СПУТНИК-МИНИ очень проста в использовании, экономична, ремонтпригодна за счет упрощенной конструкции и подбора оптимальных материалов и комплектующих.

Данная модель предлагается в следующих вариантах исполнения:

СПУТНИК-МИНИ (без печати)

СПУТНИК-МИНИ (тиснение)

СПУТНИК- МИНИ (с модулем печати)

Бренд	СПУТНИК
Напряжение питания	230V, 50Hz
Мощность, Вт	55
Рабочее давление, атм.	6
Расход воздуха за один цикл, л	1,5
Длина клипсы, мм	42
Производительность, клипс/мин	до 60 (зависит от навыков оператора)
КЛИП-ЛЕНТА	.
Материал клип-ленты	металлопластик
Ширина клип-ленты, мм	7.0÷8.0
Толщина жилы клип-ленты, мм	0.5÷0.8
Намотка клип-ленты в бобине, м	500÷600 (зависит от толщины жилы)
Расход клип-ленты, клипс/бобину	> 20 000
ТЕРМОЛЕНТА	.
Материал термоленты	Wax/Resin
Ширина термоленты, мм	до 40
Расход термоленты, оттисков/метр	250
Максимальный диаметр рулона термоленты, мм	140
Максимальное количество символов в оттиске	17
Посадочный диаметр рулона термоленты	1 дюйм (минимум 2,54 см)
Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне термоленты	««IN» (красящим слоем внутрь)
СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ	.
Температура нагрева символов, °C	105÷140
Количество символов в комплекте, шт	54 (латунь)
Размер символа (ДхШхВ), мм	15x3x2
Клипсатор в исполнении С МОДУЛЕМ ТИСНЕНИЯ	.
Количество символов в комплекте, шт.	40 (легированная сталь)

Цена - 193000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд